

ATOMIS

Sirio Easy-KlimaPlus®

Slank lineair armatuur voor Interalu Easy-KlimaPlus plafonds

CATEGORIE	MONTAGE	IP-KLASSE
Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

KLEURTEMPERATUUR	CRI	UGR
3000K, 4000K	**CRI80, CRI90**	**<19**

Introductie

Slank lineair armatuur voor Interalu Easy-KlimaPlus plafonds

Met de Sirio-Easy-KlimaPlus 1200 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**21x1200mm**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Sirio-Easy-KlimaPlus 1200 is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Sirio-serie van Atomis. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 21x1200mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Lichtdata

Sirio Easy-KlimaPlus is volgens de XML-bron leverbaar in 3000K en 4000K configuraties met CRI80 over meerdere lengtes en vermogensniveaus. De bron noemt onder meer 900 mm en 1200 mm reeksen met waarden zoals 17.830 Sirio Easy-KlimaPlus 900 7W 950lm 3000K CRI80 G7d en 17.840 Sirio Easy-KlimaPlus 1200 13W 1750lm 4000K CRI80 G7d. Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 7 november 2026