

ATOMIS

Sirio SAPP 1200

Lineair verlichtingsarmatuur voor Interalu SAPP plafonds

CATEGORIE	MONTAGE	IP-KLASSE
Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

KLEURTEMPERATUUR	CRI	UGR
3000K, 4000K	**CRI80, CRI90**	**<19**

Introductie

Lineair verlichtingsarmatuur voor Interalu SAPP plafonds

Met de Sirio-SAPP 1200 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**21x1200mm**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Sirio-SAPP 1200 is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Sirio-serie van Atomis. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 21x1200mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Lichtdata

Sirio SAPP 1200 is beschikbaar in 3000K en 4000K configuraties met CRI80 en meerdere lumen- en vermogensniveaus. Voorbeelden uit de bronpagina zijn: 17.830 Sirio 1200 SAPP 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 14W 1700lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 17W 2000lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 21W 2500lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 25W 3000lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 29W 3400lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 32W 3600lm 3000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 14W 1800lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 17W 2100lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 25W 3100lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 29W 3500lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 32W 3800lm 4000K CRI80 G7d Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 24 november 2026