



ATOMIS

Sirio SAPP 1200

Lineair verlichtingsarmatuur voor Interlu SAPP plafonds

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen, Lamel
armaturen

MONTAGE

Inleg

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Lineair verlichtingsarmatuur voor Interlu SAPP plafonds

Met de Sirio-SAPP 1200 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inleg
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	21x1200mm
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Lens met Louver
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Sirio-SAPP 1200 is een klimaatplafond armatuur, lamel armatuur uit de Sirio-serie van Atomis. Het armatuur wordt inleg gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting 21x1200mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Lichtdata

Sirio SAPP 1200 is beschikbaar in 3000K en 4000K configuraties met CRI80 en meerdere lumen- en vermogensniveaus. Voorbeelden uit de bronpagina zijn: 17.830 Sirio 1200 SAPP 12W 1400lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 14W 1700lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 17W 2000lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 19W 2300lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 21W 2500lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 25W 3000lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 29W 3400lm 3000K CRI80 G7d 17.830 Sirio 1200 SAPP 32W 3600lm 3000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 12W 1500lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 14W 1800lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 17W 2100lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 19W 2400lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 21W 2700lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 25W 3100lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 29W 3500lm 4000K CRI80 G7d 17.840 Sirio 1200 SAPP 32W 3800lm 4000K CRI80 G7d Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 13 augustus 2026