



ATOMIS

Stratos-Y 70

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser.

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen

MONTAGE

Inleg

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser.

Met de Stratos-Y 70 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Lichtgewicht constructie

Eenvoudige installatie in een geprefabriceerde plafondopening

Er zijn verschillende lengtes beschikbaar

Met microprismatische lens (UGR d19 voor toepassing in kantoren) of opalen diffuser

Technische specificaties

Montage	Inleg
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	(gerecycled) Aluminium (behuizing)
Optiek	Microprisma
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur nooddroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	Klimaatplafond armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Stratos-Y 70 is een lineair armatuur voor toepassing in paneelplafonds en klimaatplafonds met een prismatische lens of opalen diffuser. - Lichtgewicht constructie - Eenvoudige installatie in een geprefabriceerde plafondopening - Er zijn verschillende lengtes beschikbaar - Met microprismatische lens (UGR d19 voor toepassing in kantoren) of opalen diffuser

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026