



ATOMIS

# Ultralight-SAPP

Ultralight-SAPP is een elegante, slanke LED-armatuur voorzien van een rij LED's met een gemiddeld vermogen, elk met een eigen lens en lamellen. Dit armatuur is

**CATEGORIE**

**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

**MONTAGE**

**Inbouw**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**KLEURTEMPERATUUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White**

**CRI**

**CR180, CR190**

**UGR**

**<19**

## Introductie

Ultralight-SAPP is een elegante, slanke LED-armatuur voorzien van een rij LED's met een gemiddeld vermogen, elk met een eigen lens en lamellen. Dit armatuur is

Met de Ultralight-SAPP kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Elegant slank ontwerp voor gebruik in lineaire lamelplafonds

Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren

Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

## Technische specificaties

Montage	<b>Inbouw</b>
Toepassing	<b>Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes</b>
Materiaal	<b>Acrylaat, Staal</b>
Optiek	<b>Lens en louver</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;140lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;0.9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rechthoekig, SDCM=3</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen</b>

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

Ultralight-SAPP is een elegante, slanke LED-armatuur voorzien van een rij LED's met een gemiddeld vermogen, elk met een eigen lens en lamellen. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor toepassing in lineaire lamelplafonds. - Elegant slank ontwerp voor gebruik in lineaire lamelplafonds - Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren  
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 9 juli 2026