

ATOLUX

Vector-70 Black

Vector-70 Black is een downlights en inbouwspots uit de Vector-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

CATEGORIE
Downlights en inbouwspots

MONTAGE
Inbouw

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
3000K, 4000K

CRI
CRI90

Introductie

Vector-70 Black is een downlights en inbouwspots uit de Vector-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail.

Met de Vector-70 Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Inbouw**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail**
Afmetingen	**69x31mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Lens met Louver**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**70**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Downlights en inbouwspots**

Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal



Lichttechnische tekening

Bestektekst / specificatie

Vector-70 Black is een downlights en inbouwspots uit de Vector-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail. Afmeting 69x31mm. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 oktober 2026