

ATOMIS

Zumo 60-C Vario White

Zumo 60-C Vario is de opbouwuitvoering van de Zumo-zoomspot. De richtbare LED-spot wordt direct op het plafond gemonteerd en biedt een instelbare lichtbundel via een zoomlens, uitstekende kleurweergave (CRI 90-97) en een hoge kleurconsistentie (SDCM 2). Leverbaar in 3000K, 4000K en tunable white, dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi. Ideaal voor accent- en objectverlichting in kantoren, musea, openbare ruimtes en de vrijetijdssector.

CATEGORIE
Opbouwarmaturen

MONTAGE
Opbouw

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
3000K, 4000K, Tunable white

CRI
CRI90, CRI97

Introductie

Zumo 60-C Vario is de opbouwuitvoering van de Zumo-zoomspot. De richtbare LED-spot wordt direct op het plafond gemonteerd en biedt een instelbare lichtbundel via een zoomlens, uitstekende kleurweergave (CRI 90-97) en een hoge kleurconsistentie (SDCM 2). Leverbaar in 3000K, 4000K en tunable white, dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi. Ideaal voor accent- en objectverlichting in kantoren, musea, openbare ruimtes en de vrijetijdssector.

Met de Zumo 60-C Vario White kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Opbouw**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**55x140mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Zoomlens**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K, Tunable white**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Opbouwarmaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Zumo 60-C Vario is de opbouwuitvoering van de Zumo-zoomspot. De richtbare LED-spot wordt direct op het plafond gemonteerd en biedt een instelbare lichtbundel via een zoomlens, uitstekende kleurweergave (CRI 90-97) en een hoge kleurconsistentie (SDCM 2). Leverbaar in 3000K, 4000K en tunable white, dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi. Ideaal voor accent- en objectverlichting in kantoren, musea, openbare ruimtes en de vrijetijdssector.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 16 november 2026