



ATOMIS

Zumo 60-R Vario Black

Zumo 60-R Vario is de inbouwwitvoering van de Zumo-zoomspot. De richtbare LED-spot wordt verzonken in het plafond gemonteerd en biedt een instelbare lichtbundel via een zoomlens, uitstekende kleurweergave (CRI 90-97) en een hoge kleurconsistentie (SDCM 2). Leverbaar in 3000K, 4000K en tunable white, dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi. Ideaal voor accent- en objectverlichting in kantoren, musea, openbare ruimtes en de vrijetijdssector.

CATEGORIE

Downlights en inbouwspots

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K, Tunable white

CRI

CRI90, CRI97

Introductie

Zumo 60-R Vario is de inbouwwitvoering van de Zumo-zoomspot. De richtbare LED-spot wordt verzonken in het plafond gemonteerd en biedt een instelbare lichtbundel via een zoomlens, uitstekende kleurweergave (CRI 90-97) en een hoge kleurconsistentie (SDCM 2). Leverbaar in 3000K, 4000K en tunable white, dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi. Ideaal voor accent- en objectverlichting in kantoren, musea, openbare ruimtes en de vrijetijdssector.

Met de Zumo 60-R Vario Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijtjidssector
Afmetingen	55x140mm
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Zoomlens
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90, CRI97
CCT	3000K, 4000K, Tunable white
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9005
Merk	Atomis
Categorie	Downlights en inbouwspots

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Zumo 60-R Vario is de inbouwuitvoering van de Zumo-zoomspot. De richtbare LED-spot wordt verzonken in het plafond gemonteerd en biedt een instelbare lichtbundel via een zoomlens, uitstekende kleurweergave (CRI 90-97) en een hoge kleurconsistentie (SDCM 2). Leverbaar in 3000K, 4000K en tunable white, dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi. Ideaal voor accent- en objectverlichting in kantoren, musea, openbare ruimtes en de vrijetijdssector.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 17 september 2026