



ATOMIS

Zumo 60 Vario black

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De licht

CATEGORIE

Rail (track) armaturen

MONTAGE

Track

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K, Tunable white

CRI

CRI90, CRI97

Introductie

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De licht

Met de Zumo 60 Vario Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Compact design LED-spot (ø60mm) voor standaard spanningsrails

Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index

Traploos instelbare lichtbundel van 10° spot tot 50° wide flood

Stroboscopisch-vrij dimmen (volgens de IEEE 1789) door te dimmen op de spot

Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Technische specificaties

Montage	Track
Toepassing	Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector
Afmetingen	55x140mm
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Zoomlens
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90, CRI97
CCT	3000K, 4000K, Tunable white
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9005
Merk	Atomis
Categorie	Rail (track) armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faseraails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De lichtbundel kan traploos worden aangepast van 10° spot tot 50° wide flood door simpelweg aan de zoomlens te draaien. Zumo 60 Vario-spots zijn bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en kunsttentoonstellingen. - Compact design LED-spot (ø60mm) voor standaard spanningsrails - Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index - Traploos instelbare lichtbundel van 10° spot tot 50° wide flood - Stroboscopisch-vrij dimmen (volgens de IEEE 1789) door te dimmen op de spot - Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026