

ATOMIS

# Zumo 80 contour black

Zumo 80 contour is een LED-railspot met contourprojector voor standaard 3-fase en 5-fase railsystemen. Dankzij de vormbare optiek laat de lichtbundel zich afstemmen op de vorm van…

CATEGORIE
**Rail (track) armaturen**

MONTAGE
**Track**

IP-KLASSE
**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

KLEURTEMPERATUUR
**3000K, 4000K**

CRI
**CRI90, CRI97**

## Introductie

Zumo 80 contour is een LED-railspot met contourprojector voor standaard 3-fase en 5-fase railsystemen. Dankzij de vormbare optiek laat de lichtbundel zich afstemmen op de vorm van…

Met de Zumo 80 contour Black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor musea, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Track** |
| Toepassing | **Musea, Vrijetijdssector** |
| Afmetingen | **75x215mm** |
| Materiaal | **Aluminium (behuizing)** |
| Optiek | **Vormbaar optiek** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI90, CRI97** |
| CCT | **3000K, 4000K** |
| Besturing | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag** |
| Levensduur | **L90@100.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-II** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9005** |
| Merk | **Atomis** |
| Categorie | **Rail (track) armaturen** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



# Bestektekst / specificatie

Atomis Zumo 80 contour black LED-railspot. Ronde, richtbare railspot van 75x215 mm met contourprojector en vormbare optiek, voor toepassing op 3-fase en 5-fase railsystemen. Uitgevoerd in aluminium met een optiek van polycarbonaat in zwart (RAL9005), isolatieklasse II, IP20, kleurconsistentie SDCM=2 en een fotobiologische veiligheid conform IEC 62471 RG1 (laag risico). Leverbaar in 3000K en 4000K met een kleurweergave van CRI90 of CRI97, erkend volgens ANSI/IES TM-30-18.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 22 november 2026