

ATOMIS

Zumo 80 contour white

Zumo 80 contour is een LED-railspot met contourprojector voor standaard 3-fase en 5-fase railsystemen. Dankzij de vormbare optiek laat de lichtbundel zich afstemmen op de vorm van…

CATEGORIE
Rail (track) armaturen

MONTAGE
Track

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR
3000K, 4000K

CRI
CRI90, CRI97

Introductie

Zumo 80 contour is een LED-railspot met contourprojector voor standaard 3-fase en 5-fase railsystemen. Dankzij de vormbare optiek laat de lichtbundel zich afstemmen op de vorm van…

Met de Zumo 80 contour White kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor musea, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Track**
Toepassing	**Musea, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**75x215mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Vormbaar optiek**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Rail (track) armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Atomis Zumo 80 contour white LED-railspot. Ronde, richtbare railspot van 75x215 mm met contourprojector en vormbare optiek, voor toepassing op 3-fase en 5-fase railsystemen. Uitgevoerd in aluminium met een optiek van polycarbonaat in wit (RAL9016), isolatieklasse II, IP20, kleurconsistentie SDCM=2 en een fotobiologische veiligheid conform IEC 62471 RG1 (laag risico). Leverbaar in 3000K en 4000K met een kleurweergave van CRI90 of CRI97, erkend volgens ANSI/IES TM-30-18.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 30 oktober 2026