



ATOMIS

Zumo 80 contour white

Zumo 80 contour is een LED-railspot met contourprojector voor standaard 3-fase en 5-fase railsystemen. Dankzij de vormbare optiek laat de lichtbundel zich afstemmen op de vorm van...

CATEGORIE

Rail (track) armaturen

MONTAGE

Track

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K

CRI

CRI90, CRI97

Introductie

Zumo 80 contour is een LED-railspot met contourprojector voor standaard 3-fase en 5-fase railsystemen. Dankzij de vormbare optiek laat de lichtbundel zich afstemmen op de vorm van...

Met de Zumo 80 contour White kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor musea, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

het licht stopt waar het object stopt. In een museale opstelling scheelt dat strooilicht op muren en vloeren, en daarmee ook de visuele onrust die daaruit voortkomt. || De Zumo 80 contour is uitgevoerd met een vormbare optiek en is richtbaar, zodat de spot na plaatsing nog volledig is af te stellen. Het armatuur meet 75 bij 215 mm en is rond uitgevoerd in aluminium, met een optiek van polycarbonaat. || ## Kleur die standhoudt || Voor ruimtes waar kleurweergave zwaar weegt is de spot leverbaar met CRI90 of CRI97. De kleurconsistentie is vastgelegd op SDCM=2, waardoor armaturen onderling geen zichtbaar kleurverschil vertonen

bij een reeks spots boven eenzelfde wand is juist die onderlinge afwijking wat opvalt. Het armatuur is erkend volgens ANSI/IES TM-30-18, de methode die kleurweergave nauwkeuriger beschrijft dan de CRI-waarde alleen. Leverbaar in 3000K en 4000K. || ## Aansturing en installatie || De driver is in het armatuur geïntegreerd. Aansturing kan via aan/uit, DALI-2, 1-10V of Casambi; andere varianten zijn op aanvraag leverbaar. De flikkering blijft onder 3 procent, wat van belang is in ruimtes waar gefilmd of gefotografeerd wordt. Aansluiten gebeurt met een 3-fase of 5-fase track adapter. || Het armatuur is uitgevoerd in isolatieklasse II, met beschermingsgraad IP20 en een fotobiologische veiligheid conform IEC 62471 RG1 (laag risico). Het toepassingsbereik loopt van -20 tot +40 graden Celsius. Op het product geldt vijf jaar garantie.

Technische specificaties

Montage	Track
Toepassing	Musea, Vrijetijdssector
Afmetingen	75x215mm
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Vormbaar optiek
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90, CRI97
CCT	3000K, 4000K
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016
Merk	Atomis
Categorie	Rail (track) armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Atomis Zumo 80 contour white LED-railspot. Ronde, richtbare railspot van 75x215 mm met contourprojector en vormbare optiek, voor toepassing op 3-fase en 5-fase railsystemen. Uitgevoerd in aluminium met een optiek van polycarbonaat in wit (RAL9016), isolatieklasse II, IP20, kleurconsistentie SDCM=2 en een fotobiologische veiligheid conform IEC 62471 RG1 (laag risico). Leverbaar in 3000K en 4000K met een kleurweergave van CRI90 of CRI97, erkend volgens ANSI/IES TM-30-18.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 augustus 2026