

ZUMO 60 VARIO BLACK



Zumo 60 Vario est un projecteur LED zoomable pour rails standards à 3 circuits. Le spot est doté d'une LED haute puissance avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI> 97). TLe faisceau lumineux peut être ajusté en continu, d'un spot de 10° à un large faisceau de 50° en tournant simplement l'objectif zoom. Les projecteurs Zumo 60 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.

- Spot LED au design compact (ø60mm) pour rails à tension secteur standard
- IRC élevé (> 97) indice de rendu des couleurs
- Faisceau lumineux réglable en continu, d'un spot de 10° à un large faisceau de 50°
- Gradation sans stroboscope entre (selon IEEE 1789) + Variation de 1-10V sur spot.
- Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.

Téléchargements


Photometrics Nano 35


Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:




PRODUCT IMAGES





























REMARQUES						
-						



ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection Classe-l

Application du produit

Bureau, Éducation, Exposition, Municipalité, Résidentiel, Vendre au

détail

Cohérence des couleurs

(SDCM)

SDCM=2

Indice de rendu des couleurs

(CRI)

CRI97

Température de couleur 3000K, 4000K

Position du driver Intégré

Étiquette énergétique A+

Durée de vie prévue L90B50@50.000h (Tq 25°C)

Poids brut 1,0 kg

Classe-IP IP20 (en haut)/IP20 (en bas)

Gradation de l\'éclairage Gradation 1-10V

Efficacité lumineuse 80 lm/W

Matériau Aluminium, Plastique

Nombre de modules 1

Température de

fonctionnement

-20°C / +40°C

Optique Lentille avec zoom réglable

Direction Orientable

Tailles d\'emballage 300x220x140mm

Facteur de puissance >0.9

Connexion principale Adapteur rail triphasé

Couleur du produit Revêtement texturé noir mat

Forme Ronde

Faisceau spot (FWHM) $10^{\circ} - 50^{\circ}$

Tension / fréquence 220-240V, 50/60Hz

Montage Rail

Adaptateur pour rail Adaptateur 3 circuits

Largeur 120mm ø60mm





Zumo 60 Vario 1-10V dim (avec bouton de commande sur le spot), Casambi

gradation, DALI gradation, Version à déterminer

Sécurité photobiologique IEC 62471 : RG1 (faible risque)

ANSI/IES TM-30-18 Approuvé

