



CYLUS 40 BLANC

Le **Cylus 40 White** est un luminaire LED architectural de haute qualité, spécialement conçu pour les **bureaux modernes**, les **mairies**, les **espaces publics**, les **comptoirs** et les **zones d'accueil**. Grâce à son élégant **design tubulaire de seulement 40 mm**, fabriqué en **aluminium** durable, ce luminaire offre un équilibre parfait entre design, performance et fonctionnalité.

- Tube lumineux élancé en **aluminium de 40 mm**
- **Optique à réflecteur** confortable pour l'éclairage de travail et d'accentuation
- **Driver intégré** pour un design épuré et sans interférences
- Application optimale dans les **bureaux, bâtiments publics, comptoirs, entrées et salles d'attente**
- Look moderne avec une **finition blanc mat** durable
- **Module en saillie ou à encastrer en option.**
- Conçu pour une fiabilité durable et des projets professionnels

Catégories : [Luminaires suspendus](#)



Le **Cylus 40 White** est un luminaire LED architectural de haute qualité, spécialement conçu pour les **bureaux modernes**, les **mairies**, les **espaces publics**, les **comptoirs** et les **zones d'accueil**. Grâce à son élégant **design tubulaire de seulement 40 mm**, fabriqué en **aluminium** durable, ce luminaire offre un équilibre parfait entre design, performance et fonctionnalité.

- Tube lumineux élancé en **aluminium de 40 mm**
- **Optique à réflecteur** confortable pour l'éclairage de travail et d'accentuation
- **Driver intégré** pour un design épuré et sans interférences
- Application optimale dans les **bureaux, bâtiments publics, comptoirs, entrées et salles d'attente**
- Look moderne avec une **finition blanc mat** durable
- **Module en saillie ou à encastrer en option.**
- Conçu pour une fiabilité durable et des projets professionnels

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Étiquette énergétique	A++
Famille	Cyclus
Classe IP	ip20-haut-ip40-bas-fr-3
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	sdcm3
Température de couleur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI80, irc91
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Optique	Réflecteur
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	Sur demande, Kabel
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	s.o.
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Forme	Rond

