



LIGHTSCAPE-C 80

Le Lightscape-C 80 est un luminaire suspendu linéaire qui possède une lentille micro-prismatique (UGR19) assurant un éclairage uniforme et efficace sur toute la longueur du luminaire.

- Conception architecturale qui assure un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire
- Éclairage de bureaux
- Lentille prismatique UGR19

Catégories : [Luminaires apparents](#)



PRODUCT IMAGES



Le Lightscape-C 80 est un luminaire suspendu linéaire qui possède une lentille micro-prismatique (UGR19) assurant un éclairage uniforme et efficace sur toute la longueur du luminaire.

- Conception architecturale qui assure un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire
- Éclairage de bureaux
- Lentille prismatique UGR19

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Confirmation	montage au plafond
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A++
Famille	Lightscape
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acrylique, Aluminium
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option

Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

