



MESON PRO 190-C

Meson Pro 190-C est une gamme de downlights LED apparents de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception innovante de la matrice LED, de la chambre de lumière, du réflecteur et du diffuseur forme un système optique avec un rendement élevé et un excellent confort visuel. Meson Pro 190-C a un Light Output Ratio (LOR) très efficace de plus de 84 % et un Unified Glare Rating (UGR) entre <16 et <19 selon le flux lumineux, ce qui rend le downlight conforme à la norme EN 1.2464/1 pour les applications de bureau.

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- UGR < 17 à UGR < 19 selon le flux lumineux
- Versions avec éclairage de secours disponibles

Téléchargements

[Photométrie Meson Pro 190-C](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson Pro](#)

Catégories : [Luminaires apparents](#)



Meson Pro 190-C est une gamme de downlights LED apparents de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception innovante de la matrice LED, de la chambre de lumière, du réflecteur et du diffuseur forme un système optique avec un rendement élevé et un excellent confort visuel. Meson Pro 190-C a un Light Output Ratio (LOR) très efficace de plus de 84 % et un Unified Glare Rating (UGR) entre <16 et <19 selon le flux lumineux, ce qui rend le downlight conforme à la norme EN 1.2464/1 pour les applications de bureau.

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- UGR < 17 à UGR < 19 selon le flux lumineux
- Versions avec éclairage de secours disponibles

Téléchargements

[Photométrie Meson Pro 190-C](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson Pro](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur du produit	Mat wit, Mat zwart, Op aanvraag
Contrôle de l'éclairage	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Éclairage de secours	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Application du produit	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Position du driver	Geïntegreerd
Classe d'isolation	Klasse-II
Matériaux	acrylaat, Aluminum, Staal
Orientation	Omlaag
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI80, CRI90
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Facteur de puissance	>0.9
Confirmation	Plafondmontage
Forme	Rond
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (laag risico)

