




INLITE 170

Inlite est une gamme de downlights LED encastrés de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné.

- LED à haut rendement pour des performances de lumen supplémentaires
- Colerette blanche
- UGR < 19

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES



Inlite est une gamme de downlights LED encastrés de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné.

- LED à haut rendement pour des performances de lumen supplémentaires
- Collerette blanche
- UGR < 19

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>125lm/W
Confirmation	montage au plafond
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Famille	Meson
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier, Acrylique
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Réflecteur
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option

Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rond
Dimension de découpe	150mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

46205.30 Meson pro 190 9 W 1 100 lm 3 000 K CRI80 UGR16 G7
46207.30 Meson pro 190 15 W 1 750 lm 3 000 K CRI80 UGR18 G7
46216.30 Meson pro 190 20 W 2 150 lm 3 000 K CRI80 UGR19 G7
46218.30 Meson pro 190 26 W 2 700 lm 3 000 K CRI80 UGR19 G7

46205.40 Meson pro 190 9 W 1 150 lm 4 000 K CRI80 UGR16 G7
46207.40 Meson pro 190 15 W 1 800 lm 4 000 K CRI80 UGR18 G7
46216.40 Meson pro 190 20 W 2 200 lm 4 000 K CRI80 UGR19 G7
46218.40 Meson pro 190 26 W 2 750 lm 4 000 K CRI80 UGR19 G7

TÉLÉCHARGEMENTS LDT / PHOTOMÉTRIE

Téléchargements / Photométrie LDT

Vous pouvez trouver tous les téléchargements centralisés par famille sur <https://atomis.nl/ldt-photometrics/>