



## **MESON ROND 190 APPLIQUE MURALE REFIT**

Meson rond 190 applique murale Refit est un downlight LED encastrable de haute qualité avec une distribution de lumière asymétrique. Pour assurer un éclairage uniforme sur toute la surface, la distance au mur pour les appliques murales ne doit pas dépasser 50 à 60 cm. L'unité centrale peut être tournée dans le bord de recouvrement pour ajuster la direction du spot. Les versions Refit sont identiques aux versions Meson standard. Cependant, le bord de recouvrement est plus grand, non pas Ø190 mm mais Ø245 mm.

- Assure un éclairage uniforme des murs
- L'unité centrale peut être tournée dans le bord de recouvrement pour ajuster la direction du spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage de magasin
- Éclairage à faible éblouissement
- Bord de recouvrement plus large : Ø245 mm

### **Téléchargements**

[Photométrie Meson round 190 wallwasher Refit](#)

**Catégories :** [Downlights et spots encastrables](#)



## PRODUCT IMAGES

Meson rond 190 applique murale Refit est un downlight LED encastrable de haute qualité avec une distribution de lumière asymétrique. Pour assurer un éclairage uniforme sur toute la surface, la distance au mur pour les appliques murales ne doit pas dépasser 50 à 60 cm. L'unité centrale peut être tournée dans le bord de recouvrement pour ajuster la direction du spot. Les versions Refit sont identiques aux versions Meson standard. Cependant, le bord de recouvrement est plus grand, non pas Ø190 mm mais Ø245 mm.

- Assure un éclairage uniforme des murs
- L'unité centrale peut être tournée dans le bord de recouvrement pour ajuster la direction du spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage de magasin
- Éclairage à faible éblouissement
- Bord de recouvrement plus large : Ø245 mm

### Téléchargements

[Photométrie Meson round 190 wallwasher Refit](#)

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Extraction d'air</b>	n.v.t.
<b>Efficacité du luminaire</b>	>125lm/W
<b>Confirmation</b>	Encastré
<b>Code de flux CIE</b>	93 100 100 100 100
<b>Position du driver</b>	Driver séparé
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Famille</b>	Meson
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Éblouissement (UGR)</b>	<19, <22
<b>Classe IP</b>	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
<b>Classe d'isolation</b>	Classe II
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI97, CRI90, CRI80
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Matériau</b>	Acier, Acrylique
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Réflecteur
<b>Orientation</b>	Vers le bas
<b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en vrac
<b>Facteur de puissance</b>	>9
<b>Connexions primaires</b>	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
<b>Housse anti-poussière autocollante</b>	En option

<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Forme</b>	Rond
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

44562.30 Meson round 190 lèche-mur 15 W 1 750 lm 3 000 K IRC80 G7

44562.40 Meson round 190 lèche-mur 15 W 1 800 lm 4 000 K IRC80 G7

44565.30 Meson round 190 lèche-mur 21 W 2 350 lm 3 000 K IRC80 G7

44565.40 Meson round 190 lèche-mur 21 W 2 450 lm 4 000 K IRC80 G7