



## **MESON ROND 190 APPLIQUE MURALE**

Le Meson round 190 wallwasher est un downlight encastrable LED de haute qualité avec une distribution de lumière asymétrique. Pour garantir un éclairage uniforme sur toute la surface, la distance par rapport au mur pour les wallwashers ne doit pas dépasser 50 à 60 cm. L'unité centrale peut être tournée dans le bord de recouvrement pour ajuster la direction du spot.

- Assure un éclairage uniforme des murs
- L'unité centrale peut être tournée dans le bord de recouvrement pour ajuster la direction du spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage de magasin
- Éclairage à faible éblouissement

### **Téléchargements**

[Photométrie Meson round wallwasher](#)

**Catégories :** [Downlights et spots encastrables](#)



## PRODUCT IMAGES

Le Meson round 190 wallwasher est un downlight encastrable LED de haute qualité avec une distribution de lumière asymétrique. Pour garantir un éclairage uniforme sur toute la surface, la distance par rapport au mur pour les wallwashers ne doit pas dépasser 50 à 60 cm. L'unité centrale peut être tournée dans le bord de recouvrement pour ajuster la direction du spot.

- Assure un éclairage uniforme des murs
- L'unité centrale peut être tournée dans le bord de recouvrement pour ajuster la direction du spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage de magasin
- Éclairage à faible éblouissement

### Téléchargements

[Photométrie Meson round wallwasher](#)

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Extraction d'air</b>	n.v.t.
<b>Efficacité du luminaire</b>	>125lm/W
<b>Confirmation</b>	Encastré
<b>Code de flux CIE</b>	93 100 100 100 100
<b>Position du driver</b>	Driver séparé
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Famille</b>	Meson
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Éblouissement (UGR)</b>	<19, <22
<b>Classe IP</b>	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
<b>Classe d'isolation</b>	Classe II
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI97, CRI90, CRI80
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Matériau</b>	Acier, Acrylique
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Réflecteur
<b>Orientation</b>	Vers le bas
<b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en vrac
<b>Facteur de puissance</b>	>9
<b>Connexions primaires</b>	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
<b>Housse anti-poussière autocollante</b>	En option

<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Forme</b>	Rond
<b>Dimension de découpe</b>	∅170mm
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

44562.30 Meson round 190 lèche-mur 15 W 1 750 lm 3 000 K IRC80 G7

44562.40 Meson round 190 lèche-mur 15 W 1 800 lm 4 000 K IRC80 G7

44565.30 Meson round 190 lèche-mur 21 W 2 350 lm 3 000 K IRC80 G7

44565.40 Meson round 190 lèche-mur 21 W 2 450 lm 4 000 K IRC80 G7