



MESON ROND 190-C

Meson rond 190-C est un downlight LED apparent de haute qualité, équipé de LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur double satiné. Le capot est monté en retrait dans le bord de recouvrement, combiné à un réflecteur antireflet mat ou brillant.

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Versions avec éclairage de secours disponibles


Téléchargements

[Photométrie Meson rond 190-C](#)

Catégories : [Luminaires apparents](#)



PRODUCT IMAGES



Meson rond 190-C est un downlight LED apparent de haute qualité, équipé de LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur double satiné. Le capot est monté en retrait dans le bord de recouvrement, combiné à un réflecteur antireflet mat ou brillant.

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Versions avec éclairage de secours disponibles

Téléchargements

[Photométrie Meson rond 190-C](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>125lm/W
Confirmation	montage au plafond
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A++
Famille	Meson
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19, <22
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier, Acrylique
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	Sur demande, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking

Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rond
Dimension de découpe	∅170mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

