



MESON ROUND 100 FT

Meson rond 100 FT, un spot LED encastrable orientable à bordure plate, équipé d'une LED haute performance. La tête de spot (avec dissipateur thermique) est orientable jusqu'à 30° dans les deux directions. La tête contient un réflecteur optique métallisé délimité avec une répartition lumineuse de 32°.

- Identique au Meson 100 avec bordure plate (3 mm)
- Installation simple avec ressorts de fixation
- Couleur du produit en blanc ou noir
- Réflecteur optique métallisé avec une répartition lumineuse de 32°

Téléchargements

[Photométrie Meson round 100](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson rond 100](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES



Meson rond 100 FT, un spot LED encastrable orientable à bordure plate, équipé d'une LED haute performance. La tête de spot (avec dissipateur thermique) est orientable jusqu'à 30° dans les deux directions. La tête contient un réflecteur optique métallisé délimité avec une répartition lumineuse de 32°.

- Identique au Meson 100 avec bordure plate (3 mm)
- Installation simple avec ressorts de fixation
- Couleur du produit en blanc ou noir
- Réflecteur optique métallisé avec une répartition lumineuse de 32°

Téléchargements

[Photométrie Meson round 100](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson rond 100](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Efficacité du luminaire	>125lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Étiquette énergétique	A++
Famille	Meson
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19, <22
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier, Acrylique
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Réflecteur
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
Housse anti-poussière autocollante	En option
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)

Forme	Rond
Dimension de découpe	∅86mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

44356.27 Meson rond 100 collerette plate 4 W 500 lm 2700 K IRC 80 G8
44359.27 Meson rond 100 collerette plate 7 W 950 lm 2700 K IRC 80 G8
44362.27 Meson rond 100 collerette plate 11 W 1400 lm 2700 K IRC 80 G8

44356.30 Meson rond 100 collerette plate 4 W 500 lm 3000 K IRC 80 G8
44359.30 Meson rond 100 collerette plate 7 W 1000 lm 3000 K IRC 80 G8
44362.30 Meson rond 100 collerette plate 11 W 1500 lm 3000 K IRC 80 G8

44356.40 Meson rond 100 collerette plate 4 W 550 lm 4000 K IRC 80 G8
44359.40 Meson rond 100 collerette plate 7 W 1050 lm 4000 K IRC 80 G8
44362.40 Meson rond 100 collerette plate 11 W 1500 lm 4000 K IRC 80 G8

44308.27 Meson rond 100 4 W 500 lm 2700 K IRC80 G8
44310.27 Meson rond 100 7 W 950 lm 2700 K IRC80 G8
44312.27 Meson rond 100 11 W 1400 lm 2700 K IRC80 G8

44308.30 Meson rond 100 4 W 500 lm 3000 K IRC80 G8
44310.30 Meson rond 100 7 W 1000 lm 3000 K IRC80 G8
44312.30 Meson rond 100 11 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8

44308.40 Meson rond 100 4 W 550 lm 4000 K IRC80 G8
44310.40 Meson rond 100 7 W 1050 lm 4000 K IRC80 G8
44312.40 Meson rond 100 11 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8