



MESON ROUND 190 REFIT

Meson round 190 Refit est une gamme de spots encastrés LED puissants avec des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Meson round 190 Refit est identique à Meson round 190, mais est doté d'un bord de recouvrement plus large. Le blindage est monté encastré derrière un réflecteur mat ou brillant.

- Installation simple avec ressorts de fixation
- Convient aux découpes existantes de Ø185 à Ø230 mm
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#), [Rénovation et modernisation des luminaires](#)



PRODUCT IMAGES



Meson round 190 Refit est une gamme de spots encastrés LED puissants avec des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Meson round 190 Refit est identique à Meson round 190, mais est doté d'un bord de recouvrement plus large. Le blindage est monté encastré derrière un réflecteur mat ou brillant.

- Installation simple avec ressorts de fixation
- Convient aux découpes existantes de Ø185 à Ø230 mm
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>125lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Famille	Meson
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier, Acrylique
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option

Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rond
Zelfklevende stofkap	Optioneel

TÉLÉCHARGEMENTS LDT / PHOTOMÉTRIE

Téléchargements / Photométrie LDT

Vous pouvez trouver tous les téléchargements centralisés par famille sur <https://atomis.nl/ldt-photometrics/>