



METRONOME 12+12

Metronome 12+12 est un luminaire LED linéaire équipé de deux rangées de 12 lentilles, encastrées de manière décorative derrière une grille en forme de lamelles. Le luminaire est doté d'un montage magnétique, permettant une installation simple dans les plafonds avec découpes existantes. La conception de la lentille et des lamelles résulte en une solution d'éclairage innovante pour un éclairage efficace avec une esthétique architecturale. Il est possible de choisir entre des optiques UGR< 19 (standard) et UGR< 16.

- Esthétique architecturale avec 24 optiques
- Montage magnétique dans les ouvertures de plafond existantes
- Choix entre optique UGR< 19 et UGR< 16
- Finition lamelles blanc mat, noir mat ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Téléchargements

[Photométrie Metronome 12+12](#)

Catégories : [Rénovation et modernisation des luminaires](#)



Metronome 12+12 est un luminaire LED linéaire équipé de deux rangées de 12 lentilles, encastrées de manière décorative derrière une grille en forme de lamelles. Le luminaire est doté d'un montage magnétique, permettant une installation simple dans les plafonds avec découpes existantes. La conception de la lentille et des lamelles résulte en une solution d'éclairage innovante pour un éclairage efficace avec une esthétique architecturale. Il est possible de choisir entre des optiques UGR< 19 (standard) et UGR< 16.

- Esthétique architecturale avec 24 optiques
- Montage magnétique dans les ouvertures de plafond existantes
- Choix entre optique UGR< 19 et UGR< 16
- Finition lamelles blanc mat, noir mat ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Téléchargements

[Photométrie Metronome 12+12](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Matériaux	acrylaat, Plastic, Staal
Forme	Rechthoekig
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Couleur du produit	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Éblouissement (UGR)	<16, <19
Contrôle de l'éclairage	1-10V gedimmed, Casambi gedimmed, DALI gedimmed, Optioneel
Éclairage de secours	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Application du produit	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Position du driver	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Confirmation	Inbouw
Optique	Lens en louver
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI80, CRI90
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Tension / fréquence	220-240V, 50 / 60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Klasse-II
Orientation	Omlaag
Étiquette énergétique	A++
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (laag risico)

