



MODULE DUO-SPOT

Le module duo-spot est un panneau rectangulaire équipé de deux spots LED orientables. Les spots peuvent être dirigés individuellement. Lorsque le spot est orienté vers le bas, il peut également être remonté dans l'ouverture de l'armature, de sorte qu'il ne dépasse pas sous le cadre.

- Installation facile avec fixation magnétique
- Deux spots réglables individuellement avec une distance mutuelle de 300 mm
- Disponible en finition noire mate ou blanche mate

Téléchargements

[Photométrie Oxo 35 White](#)

Catégories : [Rénovation et modernisation des luminaires](#)



Le module duo-spot est un panneau rectangulaire équipé de deux spots LED orientables. Les spots peuvent être dirigés individuellement. Lorsque le spot est orienté vers le bas, il peut également être remonté dans l'ouverture de l'armature, de sorte qu'il ne dépasse pas sous le cadre.

- Installation facile avec fixation magnétique
- Deux spots réglables individuellement avec une distance mutuelle de 300 mm
- Disponible en finition noire mate ou blanche mate

Téléchargements

[Photométrie Oxo 35 White](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	En option
Efficacité du luminaire	>140lm/W, >70lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Famille	Nano
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	s.o.
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Température de couleur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97
Lichtbundel (FWHM)	15°, 17°, 24°, 40°
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	Optioneel
Matériau	Acier, Acrylique, Aluminium
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lentille
Orientation	Orientable, Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office

Housse anti-poussière autocollante	En option
Faisceau ponctuel (FWHM)	15°, 17°, 24°, 40°
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

