



## **MOONGLOW ROUND 290**

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie avec un diffuseur décoratif en acrylique en forme de disque lumineux.

- Éclairage efficace avec une esthétique architecturale décorative
- Montage mural ou au plafond
- Finition noire mate ou blanche mate
- Résistance aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les cages d'escalier
- Version d'éclairage de secours disponible

### **Téléchargements**

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

**Catégories :** [Luminaires apparents](#)



Moonglow round 290 est un luminaire en saillie avec un diffuseur décoratif en acrylique en forme de disque lumineux.

- Éclairage efficace avec une esthétique architecturale décorative
- Montage mural ou au plafond
- Finition noire mate ou blanche mate
- Résistance aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les cages d'escalier
- Version d'éclairage de secours disponible

**Téléchargements**

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Application du produit</b>	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
<b>Code de flux CIE</b>	
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Tension / fréquence</b>	
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
<b>IK-classe</b>	
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI80, CRI90
<b>Matériaux</b>	acrylaat, Aluminum
<b>Couleur du produit</b>	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
<b>Classe-IP</b>	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Éclairage de secours</b>	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
<b>Tailles d'emballage</b>	Bulkverpakking
<b>Ventilation du plenum</b>	n.v.t.
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Opalen diffusor
<b>Éblouissement (UGR)</b>	Niet van toepassing
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Classe d'isolation</b>	Klasse-I
<b>Confirmation</b>	Plafondmontage, Wandmontage
<b>Largeur</b>	50mm
<b>Position du driver</b>	Geïntegreerd
<b>Étiquette énergétique</b>	A
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Moonglow Round 290 11W 1000lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 11W 1050lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 15W 1300lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 15W 1400lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 20W 1650lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 20W 1700lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 24W 1950lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 24W 2000lm 4000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 33W 2500lm 3000K CRI80 G8  
Moonglow Round 290 HO 33W 2600lm 4000K CRI80 G8

### Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290 Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

## TÉLÉCHARGEMENTS

### Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290 Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)