



OXO 35 BLACK

Oxo 35 Black est un spot encastrable et orientable avec une lentille de 36°. Ce spot est un élégant luminaire encastré miniature pouvant être utilisé aussi bien comme spot orientable que comme spot encastré.

- Spot miniature réglable (ø35 mm) qui peut également être remonté jusqu'à ce qu'il soit complètement encastré dans le plafond
- Équipé d'une lentille FWHM de 36°
- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90)>
- Version marche/arrêt, version à gradation DALI et version à gradation Casambi disponibles

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



Oxo 35 Black est un spot encastrable et orientable avec une lentille de 36°. Ce spot est un élégant luminaire encastré miniature pouvant être utilisé aussi bien comme spot orientable que comme spot encastré.

- Spot miniature réglable (ø35 mm) qui peut également être remonté jusqu'à ce qu'il soit complètement encastré dans le plafond
- Équipé d'une lentille FWHM de 36°
- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90)>
- Version marche/arrêt, version à gradation DALI et version à gradation Casambi disponibles

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
ANSI/IES TM-30-18	Erkend
Efficacité du luminaire	>70lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Famille	Nano
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	s.o.
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe I
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Température de couleur	3000K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Lichtbundel (FWHM)	15°, 17°, 24°, 40°
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Aluminium
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lentille
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande

Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
Housse anti-poussière autocollante	En option
Faisceau ponctuel (FWHM)	15°, 17°, 24°, 40°
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rond
Zelfklevende stofkap	Optioneel

TÉLÉCHARGEMENTS LDT / PHOTOMÉTRIE

Téléchargements / Photométrie LDT

Vous pouvez trouver tous les téléchargements centralisés par famille sur <https://atomis.nl/ldt-photometrics/>