



## OXO 35 SAPP

L'Oxo 35-SAPP est un spot orientable doté d'une lentille de 36°. Ce spot est un modèle miniature élégant, compatible avec le plafond SAPP d'Interalu.

- Spot miniature orientable (ø 35 mm)
- Équipé d'une lentille FWHM de 36°
- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90)
- Version marche/arrêt, version à gradation DALI et version à gradation Casambi disponibles

### Téléchargements

[Photométrie Oxo 35 White](#)

**Catégories :** [Luminaires à lamelles](#), [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



## PRODUCT IMAGES



L'Oxo 35-SAPP est un spot orientable doté d'une lentille de 36°. Ce spot est un modèle miniature élégant, compatible avec le plafond SAPP d'Interalu.

- Spot miniature orientable (ø 35 mm)
- Équipé d'une lentille FWHM de 36°
- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90)
- Version marche/arrêt, version à gradation DALI et version à gradation Casambi disponibles

### Téléchargements

[Photométrie Oxo 35 White](#)

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Efficacité du luminaire</b>	>70lm/W
<b>Confirmation</b>	Encastré
<b>Code de flux CIE</b>	93 100 100 100 100
<b>Position du driver</b>	Driver séparé
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Famille</b>	Nano
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Éblouissement (UGR)</b>	s.o.
<b>Classe IP</b>	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
<b>Classe d'isolation</b>	Classe II
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI97, CRI90, CRI80
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Lentille
<b>Orientation</b>	Orientable
<b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en vrac
<b>Facteur de puissance</b>	>9
<b>Connexions primaires</b>	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Housse anti-poussière autocollante</b>	En option
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Forme</b>	Rond

**Zelfklevende stofkap**

Optioneel

