



### **SIRIO SAPP 1500**

Un luminaire linéaire avec des lentilles pour une utilisation dans les plafonds Interalu SAPP®.

- Le Sirio SAPP 1500 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré au plafond, sans interrompre l'aspect architectural.
- Offre une distribution de la lumière très contrôlée, une bonne uniformité et un UGR<19.
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1

#### **Téléchargements**

[Photométrie Sirio SAPP](#)

**Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :**

**Catégories :** [Luminaires pour plafonds climatiques](#), [Luminaires à lamelles](#)



Un luminaire linéaire avec des lentilles pour une utilisation dans les plafonds Interalu SAPP®.

- Le Sirio SAPP 1500 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré au plafond, sans interrompre l'aspect architectural.
- Offre une distribution de la lumière très contrôlée, une bonne uniformité et un UGR<19.
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1

**Téléchargements**

[Photométrie Sirio SAPP](#)

**Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :**

## **REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Position du driver</b>	Losliggende driver
<b>Application du produit</b>	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Éblouissement (UGR)</b>	
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Tension / fréquence</b>	
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI80, CRI90
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Éclairage de secours</b>	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
<b>Couleur du produit</b>	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
<b>Optique</b>	Lens en louver
<b>Ventilation du plénum</b>	n.v.t.
<b>Confirmation</b>	Inbouw
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Orientation</b>	Omlaag
<b>Matériaux</b>	acrylaat, Staal
<b>Classe-IP</b>	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
<b>Longueur</b>	
<b>Largeur</b>	
<b>Tailles d'emballage</b>	Bulkverpakking
<b>Code de flux CIE</b>	94 100 100 100 100
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Classe d'isolation</b>	Klasse-II
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)
<b>Spécificités</b>	G7D1 / 06-02-2025

