



## INTERLINE-SAPP

### ÉCLAIRAGE LINÉAIRE CONTINU POUR INTERALU SAPP — ÉPURÉ, FLEXIBLE ET CONFORTABLE (UGR<19).

Atolux Interline SAPP est un luminaire linéaire minimaliste et élégant qui s'intègre parfaitement au plafond à lamelles Interalu SAPP. Grâce à son mécanisme de ressort de serrage intelligent, vous clipsez simplement le luminaire dans le joint : rapide à installer et facile à déplacer ultérieurement si l'aménagement de l'espace change.

L'association d'un design épuré et d'optiques de haute qualité garantit une ambiance lumineuse agréable et apaisante. Les optiques noir mat offrent un confort visuel optimal avec un UGR < 19, idéal pour les postes de travail sur écran et les environnements de bureaux modernes.

Avec une efficacité de >130 lm/W et un IRC 90 élevé, l'Interline SAPP combine un flux lumineux maximal avec un rendu des couleurs naturel — parfait pour un éclairage de travail de haute qualité conforme à la norme EN 12464-1 pour les applications de bureau.

Il est également pratique : le luminaire est livré de série avec un driver DALI-2, incluant un cordon de liaison de 5 mètres entre le driver et le luminaire, ainsi qu'une connexion compatible GST18i5 mâle/femelle sur le driver pour une installation et un repiquage rapides et sans erreur.

Disponible en finition blanche ou noire, afin que le luminaire s'accorde toujours avec le concept du plafond et de l'intérieur.

Dimensions :

L21xL850

L21xL1130

L21xL1410

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

Catégories : [Luminaires à lamelles](#), [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



## **ÉCLAIRAGE LINÉAIRE CONTINU POUR INTERALU SAPP — ÉPURÉ, FLEXIBLE ET CONFORTABLE (UGR<19).**

Atolux Interline SAPP est un luminaire linéaire minimaliste et élégant qui s'intègre parfaitement au plafond à lamelles Interalu SAPP. Grâce à son mécanisme de ressort de serrage intelligent, vous clipsez simplement le luminaire dans le joint : rapide à installer et facile à déplacer ultérieurement si l'aménagement de l'espace change.

L'association d'un design épuré et d'optiques de haute qualité garantit une ambiance lumineuse agréable et apaisante. Les optiques noir mat offrent un confort visuel optimal avec un UGR < 19, idéal pour les postes de travail sur écran et les environnements de bureaux modernes.

Avec une efficacité de >130 lm/W et un IRC 90 élevé, l'Interline SAPP combine un flux lumineux maximal avec un rendu des couleurs naturel — parfait pour un éclairage de travail de haute qualité conforme à la norme EN 12464-1 pour les applications de bureau.

Il est également pratique : le luminaire est livré de série avec un driver DALI-2, incluant un cordon de liaison de 5 mètres entre le driver et le luminaire, ainsi qu'une connexion compatible GST18i5 mâle/femelle sur le driver pour une installation et un repiquage rapides et sans erreur.

Disponible en finition blanche ou noire, afin que le luminaire s'accorde toujours avec le concept du plafond et de l'intérieur.

Dimensions :

L21xL850

L21xL1130

L21xL1410

**Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

|   |  |
|---|--|
| <b>Efficacité du luminaire</b>            | >130lm/W   |
| <b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> | CRI90  |
| <b>Éblouissement (UGR)</b>                | <19  |
| <b>Température de couleur</b>             | 2700K, 3000K, 4000K  |
| <b>Luchtafzuiging</b>                     | n.v.t.   |
| <b>Confirmation</b>                       | Encastré   |
| <b>Sécurité photobiologique</b>           | IEC 62471: RG1 (faible risque)   |
| <b>Classe IP</b>                          | IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)                                       |
| <b>Classe d'isolation</b>                 | Classe II  |
| <b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>      | SDCM=3   |
| <b>Contrôle de l'éclairage</b>            | En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI                |
| <b>Éclairage de secours</b>               | 1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest       |
| <b>Température ambiante</b>               | -20°C / +40°C  |
| <b>Optique</b>                            | Lens en louver   |
| <b>Orientation</b>                        | Vers le bas  |
| <b>Verpakkingsafmetingen</b>              | Bulkverpakking   |
| <b>Facteur de puissance</b>               | >9   |
| <b>Connexions primaires</b>               | BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver |
| <b>Application du produit</b>             | Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office                  |
| <b>Durée de vie prévue</b>                | L90B50@60,000h (Tq 25°C)   |
| <b>Forme</b>                              | Rectangulaire  |

