



ZUMO 100 VARIO BLANC

Zumo 100 Vario est un spot LED zoomable pour rails de tension de ligne standard. Le spot est équipé d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC> 97). Le faisceau lumineux peut être ajusté en continu de 12° (spot) à 55° (large flood) en tournant simplement la lentille zoom. Les spots Zumo 100 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.

- Peut être appliqué sur des rails haute tension standard
- IRC élevé (IRC> 97)
- Faisceau lumineux réglable en continu de 12° spot à 55° wide flood
- Gradation sans effet stroboscopique (selon IEEE 1789) sur le spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition

Téléchargements

[Photométrie Zumo 100 Vario](#)

Catégories : [Luminaires sur rail](#)



Zumo 100 Vario est un spot LED zoomable pour rails de tension de ligne standard. Le spot est équipé d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC> 97). Le faisceau lumineux peut être ajusté en continu de 12° (spot) à 55° (large flood) en tournant simplement la lentille zoom. Les spots Zumo 100 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.

- Peut être appliqué sur des rails haute tension standard
- IRC élevé (IRC> 97)
- Faisceau lumineux réglable en continu de 12° spot à 55° wide flood
- Gradation sans effet stroboscopique (selon IEEE 1789) sur le spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition

Téléchargements

[Photométrie Zumo 100 Vario](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Klasse-I
Application du produit	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Residentieel, Retail
Étiquette énergétique	A+
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Tension / fréquence	
Matériaux	acrylaat, Aluminum
Tailles d'emballage	Bulkverpakking
Confirmation	Rail
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI80, CRI90, CRI97
Classe-IP	
Contrôle de l'éclairage	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Connexions primaires	Fase track, Rails
Couleur du produit	Mat wit, Mat zwart, Op aanvraag
Ventilation du plenum	n.v.t.
Position du driver	Geïntegreerd
Durée de vie prévue	L90B50@50.000h (Tq 25°C)
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Zoomlens
Orientation	Richtbaar
Facteur de puissance	>0.9
Forme	Rond
Faisceau spot (FWHM)	12° - 55°
Longueur	
Largeur	
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (laag risico)
ANSI/IES TM-30-18	Erkend

