




FUSION-K

Fusion-K is een lineair armatuur voor toepassing in klimaatplafonds met een prismatische lens ($UGR < 19$) of een opalen diffuser. De armaturen zijn gemaakt van staal afgewerkt met een poedercoating. De bevestiging van de units varieert afhankelijk van het klimaatplafondsysteem.

- Integreert naadloos in metalen plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens ($UGR < 19$) of een opalen diffuser
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk
- **[Bekijk mij in 3D in de virtuele tour](#)**




Downloads

[Photometrics Fusion-K](#) [BIM-files Fusion-K](#)


Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



f-waardering volgens UGR												
h Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
h Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
h Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief dwars					Perspectief langs						
X Y	t.o.v. lampen					t.o.v. lampen						
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
4H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	
6H	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.7	
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	
Variatie op waarnemingshoeken voor lampstanden 5												
S = 1.0H	+1.2 / -1.7					+1.1 / -1.6						
S = 1.5H	+2.3 / -2.1					+2.4 / -1.9						
S = 2.0H	+3.8 / -2.8					+3.9 / -2.9						
Standaardtabel	BK02					BK02						
Correctie-optel											0.6	
Gecorrigeerde verbindingsindicatie in relatie tot 3793lm Totale lichtstroom												





Fusion-K is een lineair armatuur voor toepassing in klimaatplafonds met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser. De armaturen zijn gemaakt van staal afgewerkt met een poedercoating. De bevestiging van de units varieert afhankelijk van het klimaatplafondsysteem.

- Integreert naadloos in metalen plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk
- [Bekijk mij in 3D in de virtuele tour](#)

Downloads

[Photometrics Fusion-K](#) [BIM-files Fusion-K](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Materiaal	acrylaat, Polycarbonaat, Staal
Packaging dimensions	Bulkverpakking
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Isolatieklasse	Klasse-II
Luminaire efficacy	>133lm/W
CIE Flux code	76 94 99 99 100
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Hoogte	
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Oriëntatie	Omlaag
Powerfactor	>0.9
Vorm	Rechthoekig
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Bevestiging	Inbouw
Breedte	
C-Haak hoogte	30mm, 40mm, 45mm
Glare (UGR)	<19
Energie label	A++

Lengte

