




METRONOME-B

Metronome-B is een lineair LED-armatuur uitgerust met 20, 28 of 36 lenzen, verzonken achter een rastervormige lamel voor gebruik in bandrasterplafonds. Dit LED-armatuur is een compleet nieuwe lichtoplossing voor effectieve verlichting met een architectonische uitstraling. Er kan een keuze gemaakt worden tussen $UGR < 19$ optieken (standaard) en $UGR < 16$.

- Architectonische uitstraling met 20, 28 of 36 optieken
- Keuze tussen $UGR < 19$ en $UGR < 16$ optiek
- Louver finish wit of hoogglans aluminium
- Plat design voor lage plafonddiepten

Downloads






[Photometrics Metronome-B](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:


Categorieën: [Bandraster armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



f-waardering volgens UGR													
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs						
X	L x v. lampen						L x v. lampen						
Y													
2H	2H	16.7	17.4	16.9	17.6	17.8	16.0	16.7	16.2	16.8	17.0		
	3H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.7	15.9	16.5	16.2	16.7	17.0		
	4H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.7	16.9		
	6H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9		
	8H	16.4	17.0	16.8	17.2	17.5	15.7	16.3	16.1	16.5	16.8		
	12H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8		
4H	2H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.6	16.9		
	3H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8		
	4H	16.4	16.8	16.8	17.1	17.5	15.7	16.1	16.1	16.4	16.8		
	6H	16.3	16.7	16.7	17.0	17.4	15.6	16.0	16.0	16.3	16.7		
	8H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7		
	12H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7		
8H	4H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7		
	6H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6		
	8H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6		
	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6		
12H	4H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6		
	6H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6		
	8H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6		
Variatie op samenstelling voor lampenkleuren 5													
S = 1.0H		+5.6	-8.4				+5.2	-7.9					
S = 1.5H		+8.4	-9.2				+7.9	-8.8					
S = 2.0H		+10.4	-10.5				+9.9	-9.7					
Standaardtabel		BK00					BK00						
Correctie-optiek		-1.9					-2.6						
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 4096lm Totale lichtstroom													



Metronome-B is een lineair LED-armatuur uitgerust met 20, 28 of 36 lenzen, verzonken achter een rastervormige lamel voor gebruik in bandrasterplafonds. Dit LED-armatuur is een compleet nieuwe lichtoplossing voor effectieve verlichting met een architectonische uitstraling. Er kan een keuze gemaakt worden tussen UGR< 19 optieken (standaard) en UGR< 16.

- Architectonische uitstraling met 20, 28 of 36 optieken
- Keuze tussen UGR< 19 en UGR< 16 optiek
- Louver finish wit of hoogglans aluminium
- Plat design voor lage plafonddiepten

Downloads

[Photometrics Metronome-B](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Producttoepassing	Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Vorm	Rechthoekig
Energie label	A++
Glare (UGR)	<19
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Lengte	
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Verwachte levensduur	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Primaire aansluitingen	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Materiaal	acrylaat, Aluminum, Staal
Productkleur	Op aanvraag, RAL9010 mat, RAL9010 mat structuur, RAL9011 mat, RAL9011 mat structuur, RAL9016 mat, RAL9016 mat structuur
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Luminaire efficacy	>155lm/W
Air extraction	Optioneel
Bevestiging	Inbouw
Optiek	Lens en louver
Breedte	
C-Haak hoogte	n.v.t.
Packaging dimensions	Bulkverpakking
CIE Flux code	96 99 100 100 100
Powerfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-II
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Oriëntatie	Omlaag
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

Fotobiologische veiligheid

IEC 62471: RG1 (laag risico)

