



CYLUS 40 BLACK

De **Cylus 40 black** is een hoogwaardig architecturaal LED-armatuur dat speciaal is ontworpen voor **moderne kantoren, gemeentehuizen, openbare ruimtes, balies** en **ontvangstomgevingen**. Dankzij zijn elegante **buisvormige ontwerp van slechts 40 mm**, gemaakt van duurzaam **aluminium**, biedt deze armatuur een perfecte balans tussen design, prestaties en functionaliteit.

- Slanke **40 mm aluminium lichtbuis**
- Comfortabele **reflectoroptiek** voor taak- en accentverlichting
- **Geïntegreerde driver** voor een strak en storingsvrij ontwerp
- Optimale toepassing in **kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes**
- Moderne look in duurzame **matzwarte afwerking**
- **opbouw als inbouw module optioneel.**
- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en professionele projecten

Categorieën: [Pendel armaturen](#)



De **Cylus 40 black** is een hoogwaardig architecturaal LED-armatuur dat speciaal is ontworpen voor **moderne kantoren, gemeentehuizen, openbare ruimtes, balies** en **ontvangstomgevingen**. Dankzij zijn elegante **buisvormige ontwerp van slechts 40 mm**, gemaakt van duurzaam **aluminium**, biedt deze armatuur een perfecte balans tussen design, prestaties en functionaliteit.

- Slanke **40 mm aluminium lichtbuis**
- Comfortabele **reflectoroptiek** voor taak- en accentverlichting
- **Geïntegreerde driver** voor een strak en storingsvrij ontwerp
- Optimale toepassing in **kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes**
- Moderne look in duurzame **matzwarte afwerking**
- **opbouw als inbouw module optioneel.**
- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en professionele projecten

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	100lm-w
Bevestiging	pendel
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Geïntegreerd
Energielabel	A ++
Familie	Cyclus
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Reflector
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	Kabel, Op aanvraag
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	n-v-t-
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz

Vorm

Rond

Zelfklevende stofkap

Optioneel

