



## CYLUS 50 BLACK

De Cylus 50 black is een hoogwaardig architecturaal LED-armatuur dat speciaal is ontworpen voor **moderne kantoren, gemeentehuizen, openbare ruimtes, balies** en **ontvangstomgevingen**. Dankzij zijn elegante **buisvormige ontwerp van slechts 40 mm**, gemaakt van duurzaam **aluminium**, biedt deze armatuur een perfecte balans tussen design, prestaties en functionaliteit.

- Slanke **50 mm aluminium lichtbuis**
- Comfortabele **reflectoroptiek** voor taak- en accentverlichting
- **Geïntegreerde driver** voor een strak en storingsvrij ontwerp
- Optimale toepassing in **kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes**
- Moderne look in duurzame **mat zwartefwerking**
- **opbouw als inbouw module optioneel.**
- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en professionele projecten

Categorieën: [Pendel armaturen](#)



De Cylus 50 black is een hoogwaardig architecturaal LED-armatuur dat speciaal is ontworpen voor **moderne kantoren, gemeentehuizen, openbare ruimtes, balies** en **ontvangstomgevingen**. Dankzij zijn elegante **buisvormige ontwerp van slechts 40 mm**, gemaakt van duurzaam **aluminium**, biedt deze armatuur een perfecte balans tussen design, prestaties en functionaliteit.

- Slanke **50 mm aluminium lichtbuis**
- Comfortabele **reflectoroptiek** voor taak- en accentverlichting
- **Geïntegreerde driver** voor een strak en storingsvrij ontwerp
- Optimale toepassing in **kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes**
- Moderne look in duurzame **mat zwarteafwerking**
- **opbouw als inbouw module optioneel.**
- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en professionele projecten

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Armaturefficiëntie</b>	100lm-w
<b>Bevestiging</b>	pendel
<b>CIE Flux code</b>	93 100 100 100 100
<b>Driver positie</b>	Geïntegreerd
<b>Energielabel</b>	A ++
<b>Familie</b>	Cyclus
<b>Fotobiologische veiligheid</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)
<b>Glare (UGR)</b>	<19
<b>IP-class</b>	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
<b>Isolatieklasse</b>	Klasse-II
<b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Kleurtemperatuur</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>	CRI97, CRI80, CRI90
<b>Lichtregeling</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Materiaal</b>	Acrylaat, Aluminium, Staal
<b>Noodverlichting</b>	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20°C / +40°C
<b>Optiek</b>	Reflector
<b>Oriëntatie</b>	Omlaag
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Powerfactor</b>	>9
<b>Primaire aansluitingen</b>	Kabel, Op aanvraag
<b>Productkleur</b>	Op aanvraag
<b>Producttoepassing</b>	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
<b>Zelfklevende stofkap</b>	n-v-t-
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Verwachte levensduur</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz

**Vorm**

Rond

**Zelfklevende stofkap**

Optioneel

