



DUO-SPOT MODULE

Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden gericht is, kan deze ook omhoog in de armatuuropening geschoven worden, zodat deze niet onder het frame uitsteekt.

- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Twee individueel verstelbare spots met een onderlinge afstand van 300mm
- Verkrijgbaar in mat zwarte of mat witte afwerking

Downloads

[Photometrics Oxo 35 White](#)

Categorieën: [Refurbishment en Retrofit armaturen](#)



Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden gericht is, kan deze ook omhoog in de armatuuropening geschoven worden, zodat deze niet onder het frame uitsteekt.

- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Twee individueel verstelbare spots met een onderlinge afstand van 300mm
- Verkrijgbaar in mat zwarte of mat witte afwerking

Downloads

[Photometrics Oxo 35 White](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	Optioneel
Armaturefficiëntie	>140lm/W, >70lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Oxo
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	n-v-t-
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97
Lichtbundel (FWHM)	15°, 17°, 24°, 40°
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	Optioneel
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag, Richtbaar
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Lichtbundel (FWHM)	15°, 17°, 24°, 40°
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking

Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Rechthoekig
Zelfklevende stofkap	Optioneel

