



## **FERRO LINEAIR 1500**

De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig **opbouw LED-armatuur** dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch design samenkomen. Dankzij de ronde vorm en hoogwaardige PMMA-optiek sluit dit armatuur naadloos aan bij moderne interieurs in kantoren, commerciële ruimtes, publieke gebouwen en utiliteitsprojecten.

- **DALI-dimming**
- Bewegingssensoren
- Draadloze aansturingsopties

Hiermee is de Ferro lineair 1200 geschikt voor energiezuinige en smart-building oplossingen

- IP40 (voor droge binnenruimtes)
- **Slagvastheid diffuser:** IK05 voor PMM
- **Afmetingen:** 1500mm

**Categorieën:** [Opbouwarmaturen](#)



De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig **opbouw LED-armatuur** dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch design samenkomen. Dankzij de ronde vorm en hoogwaardige PMMA-optiek sluit dit armatuur naadloos aan bij moderne interieurs in kantoren, commerciële ruimtes, publieke gebouwen en utiliteitsprojecten.

- **DALI-dimming**
- Bewegingssensoren
- Draadloze aansturingsopties

Hiermee is de Ferro lineair 1200 geschikt voor energiezuinige en smart-building oplossingen

- IP40 (voor droge binnenruimtes)
- **Slagvastheid diffuser:** IK05 voor PMM
- **Afmetingen:** 1500mm

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Armaturefficiëntie</b>	165lm-w
<b>Bevestiging</b>	opbouw
<b>CIE Flux code</b>	93 100 100 100 100
<b>Driver positie</b>	Geïntegreerd
<b>Energielabel</b>	A ++
<b>Familie</b>	Ferro
<b>Fotobiologische veiligheid</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)
<b>Glare (UGR)</b>	n-v-t-
<b>IK class</b>	IK05
<b>IP-class</b>	IP66
<b>Isolatieklasse</b>	Klasse-I, Klasse-II
<b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Kleurtemperatuur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>	CRI80, CRI90
<b>Lichtregeling</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Materiaal</b>	Acrylaat, Aluminium
<b>Noodverlichting</b>	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20°C / +40°C
<b>Optiek</b>	Opalen diffusor, Reflector
<b>Oriëntatie</b>	Omlaag
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Powerfactor</b>	>9
<b>Primaire aansluitingen</b>	Kabel, Op aanvraag, Op de driver
<b>Productkleur</b>	Grijs, Wit
<b>Producttoepassing</b>	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
<b>Zelfklevende stofkap</b>	n-v-t-
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Verwachte levensduur</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)

<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Vorm</b>	Rechthoekig
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

