



FERRO LINEAIR 1500

De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig **opbouw LED-armatuur** dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch design samenkomen. Dankzij de ronde vorm en hoogwaardige PMMA-optiek sluit dit armatuur naadloos aan bij moderne interieurs in kantoren, commerciële ruimtes, publieke gebouwen en utiliteitsprojecten.

- **DALI-dimming**
- Bewegingssensoren
- Draadloze aansturingsopties

Hiermee is de Ferro lineair 1200 geschikt voor energiezuinige en smart-building oplossingen

- IP40 (voor droge binnenruimtes)
- **Slagvastheid diffuser:** IK05 voor PMM
- **Afmetingen:** 1500mm

Categorieën: [Waterdichte / hoge beschermingsklasse armaturen](#)



De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig **opbouw LED-armatuur** dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch design samenkomen. Dankzij de ronde vorm en hoogwaardige PMMA-optiek sluit dit armatuur naadloos aan bij moderne interieurs in kantoren, commerciële ruimtes, publieke gebouwen en utiliteitsprojecten.

- **DALI-dimming**
- Bewegingssensoren
- Draadloze aansturingsopties

Hiermee is de Ferro lineair 1200 geschikt voor energiezuinige en smart-building oplossingen

- IP40 (voor droge binnenruimtes)
- **Slagvastheid diffuser:** IK05 voor PMM
- **Afmetingen:** 1500mm

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	165lm-w
Bevestiging	opbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Geïntegreerd
Energielabel	A ++
Familie	Ferro
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	n-v-t-
IK class	IK05
IP-class	IP66
Isolatieklasse	Klasse-I, Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor, Reflector
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	Kabel, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Grijs, Wit
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Zelfklevende stofkap	n-v-t-
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)

Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Rechthoekig
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>