



FERRO ROUND 360

De **Ferro Round 360** is een modern, hoogwaardig **opbouw LED-armatuur** dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch design samenkomen. Dankzij de ronde vorm en hoogwaardige PMMA-optiek sluit dit armatuur naadloos aan bij moderne interieurs in kantoren, commerciële ruimtes, publieke gebouwen en utiliteitsprojecten.

- **DALI-dimming**
- Bewegingssensoren
- Draadloze aansturingsopties Hiermee is de Ferro Round 360 geschikt voor energiezuinige en smart-building oplossingen
- IP40 (voor droge binnenruimtes)
- **Slagvastheid diffuser:** IK05 voor PMM
- **Afmetingen:** Ø 360 mm, hoogte 70 mm

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



De **Ferro Round 360** is een modern, hoogwaardig **opbouw LED-armatuur** dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch design samenkomen. Dankzij de ronde vorm en hoogwaardige PMMA-optiek sluit dit armatuur naadloos aan bij moderne interieurs in kantoren, commerciële ruimtes, publieke gebouwen en utiliteitsprojecten.

- **DALI-dimming**
- Bewegingssensoren
- Draadloze aansturingsopties Hiermee is de Ferro Round 360 geschikt voor energiezuinige en smart-building oplossingen
- IP40 (voor droge binnenruimtes)
- **Slagvastheid diffuser:** IK05 voor PMM
- **Afmetingen:** Ø 360 mm, hoogte 70 mm

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Luchtafzuiging | n.v.t. |
| Armaturefficiëntie | 135lm-w |
| Bevestiging | opbouw |
| CIE Flux code | 93 100 100 100 100 |
| Driver positie | Geïntegreerd |
| Energielabel | A ++ |
| Familie | Ferro |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Glare (UGR) | n-v-t- |
| IK class | IK05 |
| IP-class | IP66 |
| Isolatieklasse | Klasse-I, Klasse-II |
| Kleurconsistentie (SDCM) | SDCM=3 |
| Kleurtemperatuur | Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Kleurweergaveindex (CRI) | CRI80, CRI90 |
| Lichtregeling | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Luchtafzuiging | n.v.t. |
| Materiaal | Acrylaat, Aluminium |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Optiek | Opalen diffusor, Reflector |
| Oriëntatie | Omlaag |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Powerfactor | >9 |
| Primaire aansluitingen | Kabel, Op aanvraag, Op de driver |
| Productkleur | Grijs, Wit |
| Producttoepassing | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail |
| Zelfklevende stofkap | n-v-t- |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Verwachte levensduur | L90B50@60,000h (Tq 25°C) |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Voltage / frequentie | 220-240V, 50 / 60Hz |
| Vorm | Rond |
| Zelfklevende stofkap | Optioneel |

