



FUSION-GRILL

Fusion-Grill, een compacte armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten (breedte en lengte) met een matte afwerking om goed aan te passen aan de verschillende soorten grillplafonds op de markt.

- Compacte armatuur voor systeemplafonds
- Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag
- Microprismatische lens (UGR < 19)
- Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Downloads

[Photometrics Fusion Grill](#)

Categorieën: [Lamel armaturen](#)



Fusion-Grill, een compact armatuur met microprismatische lens, ontwikkeld voor plaatsing in systeemplafonds. Dit armatuur is verkrijgbaar in verschillende maten (breedte en lengte) met een matte afwerking om goed aan te passen aan de verschillende soorten grillplafonds op de markt.

- Compacte armatuur voor systeemplafonds
- Maatwerk armatuur verkrijgbaar met afmetingen op aanvraag
- Microprismatische lens (UGR < 19)
- Matzwarte of matwitte structuurpoedercoating

Downloads

[Photometrics Fusion Grill](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Bevestiging	Inbouw
Breedte	50mm
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Fusion
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)

Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Rechthoekig
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

19.830-P Fusion-Grill 1S 3W 350lm 3000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 4W 500lm 3000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 5W 700lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 8W 1000lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 11W 1350lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.830-P Fusion-Grill 1S 14W 1650lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 3W 400lm 4000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 4W 550lm 4000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 5W 750lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 8W 1100lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 11W 1450lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)
19.840-P Fusion-Grill 1S 14W 1800lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x270mm)

19.830-P Fusion-Grill 2S 5W 700lm 3000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x570mm)
19.830-P Fusion-Grill 2S 8W 1050lm 3000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x570mm)
19.830-P Fusion-Grill 2S 11W 1400lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x570mm)
19.830-P Fusion-Grill 2S 16W 2050lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x570mm)
19.830-P Fusion-Grill 2S 22W 2700lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x570mm)
19.830-P Fusion-Grill 2S 28W 3300lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x570mm)
19.840-P Fusion-Grill 2S 5W 750lm 4000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x570mm)
19.840-P Fusion-Grill 2S 8W 1150lm 4000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x570mm)
19.840-P Fusion-Grill 2S 11W 1500lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x570mm)
19.840-P Fusion-Grill 2S 16W 2200lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x570mm)
19.840-P Fusion-Grill 2S 22W 2900lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x570mm)
19.840-P Fusion-Grill 2S 28W 3550lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x570mm)

19.830-P Fusion-Grill 3S 10W 1400lm 3000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x870mm)
19.830-P Fusion-Grill 3S 13W 1750lm 3000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x870mm)
19.830-P Fusion-Grill 3S 19W 2400lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x870mm)
19.830-P Fusion-Grill 3S 22W 2750lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x870mm)
19.830-P Fusion-Grill 3S 24W 3050lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x870mm)
19.830-P Fusion-Grill 3S 29W 3550lm 3000K CRI80 G7 (optic 50x870mm)
19.840-P Fusion-Grill 3S 10W 1500lm 4000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x870mm)
19.840-P Fusion-Grill 3S 13W 1900lm 4000K CRI80 UGR19 G7 (optic 50x870mm)
19.840-P Fusion-Grill 3S 19W 2600lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x870mm)
19.840-P Fusion-Grill 3S 22W 2950lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x870mm)
19.840-P Fusion-Grill 3S 24W 3300lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x870mm)
19.840-P Fusion-Grill 3S 29W 3850lm 4000K CRI80 G7 (optic 50x870mm)