



INTERLINE-SAPP

NAADLOZE LIJNVERLICHTING VOOR INTERALU SAPP — STRAK, FLEXIBEL EN COMFORTABEL (UGR<19).

Atolux Interline SAPP is een minimalistisch en elegant lijnarmatuur dat naadloos opgaat in het Interalu SAPP lamelplafond. Dankzij het slimme klemveermechanisme klik je het armatuur eenvoudig in de voeg—snel te plaatsen én later moeiteloos te verplaatsen wanneer de indeling van de ruimte verandert.

De combinatie van strakke vormgeving en hoogwaardige optieken zorgt voor aangenaam, rustig lichtbeeld. De matzwarte optieken leveren een prettige visuele comfortbeleving met UGR < 19, ideaal voor beeldschermwerkplekken en moderne kantooromgevingen.

Met een efficiëntie van >130 lm/W en een hoge CRI 90 combineert Interline SAPP maximale lichtopbrengst met natuurlijke kleurweergave—perfect voor hoogwaardige taakverlichting conform EN 12464-1 voor kantoor toepassingen.

Praktisch is hij ook: het armatuur wordt standaard geleverd met een DALI-2 driver, inclusief 5 meter koppelsnoer tussen driver en armatuur én een GST18i5 male/female compatibele aansluiting aan de driver voor snelle, foutloze installatie en doorkoppeling.

Verkrijgbaar in witte of zwarte coating, zodat het armatuur altijd aansluit op het plafond- en interieurconcept.

Maatvoering:

W21xL850

W21xL1130

W21xL1410

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)



NAADLOZE LIJNVERLICHTING VOOR INTERALU SAPP — STRAK, FLEXIBEL EN COMFORTABEL (UGR<19).

Atolux Interline SAPP is een minimalistisch en elegant lijnarmatuur dat naadloos opgaat in het Interalu SAPP lamelplafond. Dankzij het slimme klemveermechanisme klik je het armatuur eenvoudig in de voeg—snel te plaatsen én later moeiteloos te verplaatsen wanneer de indeling van de ruimte verandert.

De combinatie van strakke vormgeving en hoogwaardige optieken zorgt voor aangenaam, rustig lichtbeeld. De matzwarte optieken leveren een prettige visuele comfortbeleving met UGR < 19, ideaal voor beeldschermwerkplekken en moderne kantooromgevingen.

Met een efficiëntie van >130 lm/W en een hoge CRI 90 combineert Interline SAPP maximale lichtopbrengst met natuurlijke kleurweergave—perfect voor hoogwaardige taakverlichting conform EN 12464-1 voor kantoor toepassingen.

Praktisch is hij ook: het armatuur wordt standaard geleverd met een DALI-2 driver, inclusief 5 meter koppelsnoer tussen driver en armatuur én een GST18i5 male/female compatibele aansluiting aan de driver voor snelle, foutloze installatie en doorkoppeling.

Verkrijgbaar in witte of zwarte coating, zodat het armatuur altijd aansluit op het plafond- en interieurconcept.

Maatvoering:

W21xL850

W21xL1130

W21xL1410

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Armaturefficiëntie	>130lm/W
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI90
Glare (UGR)	<19
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 4000K
Luchtafzuiging	n.v.t.
Bevestiging	Inbouw
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Lens en louver
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Vorm	Rechthoekig

