



LIGHTSCAPE-C 80

Lightscape-C 80 is een lineaire pendelarmatuur die is uitgerust met een micro-prismatische lens (UGR<19) die over de hele lengte van de armatuur voor een gelijkmatige en efficiënte verlichting zorgt.

- Architectonisch ontwerp dat zorgt voor een uniforme verlichting over de gehele lengte van het armatuur
- Kantoorverlichting
- Prismatische lens UGR<19

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)



PRODUCT IMAGES



Lightscape-C 80 is een lineaire pendelarmatuur die is uitgerust met een micro-prismatische lens ($UGR < 19$) die over de hele lengte van de armatuur voor een gelijkmatige en efficiënte verlichting zorgt.

- Architectonisch ontwerp dat zorgt voor een uniforme verlichting over de gehele lengte van het armatuur
- Kantoorverlichting
- Prismatische lens $UGR < 19$

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Productkleur	Op aanvraag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Glare (UGR)	<19
Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Bevestiging	Wandmontage
Driver positie	Geïntegreerd
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Optiek	Microprismatische lens
Vorm	Rechthoekig
Energie label	A++
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Oriëntatie	Omlaag
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C

