



LUMACORE D60 60X60

LumaCore D60 60x60 is een reeks LED-armaturen met een module afmeting van 600x600mm voor gebruik in verlaagde plafonds.

- Geschikt om te gebruiken in combinatie met alle gangbare verlaagde plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Categorieën: [Inbouw en inleg armaturen](#)



LumaCore D60 60x60 is een reeks LED-armaturen met een module afmeting van 600x600mm voor gebruik in verlaagde plafonds.

- Geschikt om te gebruiken in combinatie met alle gangbare verlaagde plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	Optioneel
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Losliggende driver
Energielabel	A ++
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Kleurtemperatuur	3000K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI80, CRI90
Lichtregeling	Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	Optioneel
Materiaal	Acrylaat, DiBond, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Vierkant

Zelfklevende stofkap

Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

LumaCore D60 60×60 office panel UGR 19 27W 3650lm 3000K CRI90
LumaCore D60 60×60 office panel UGR 19 27W 3900lm 4000K CRI90
LumaCore D60 60×60 office panel UGR 19 31W 4180lm 3000K CRI90
LumaCore D60 60×60 office panel UGR 19 31W 4500lm 4000K CRI90
LumaCore D60 60×60 office panel UGR 19 35W 4750lm 3000K CRI90
LumaCore D60 60×60 office panel UGR 19 35W 5050lm 4000K CRI90

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>