



MESON ROUND 100 FT

Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES



Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Armaturefficiëntie	>125lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Energie label	A ++
Familie	Meson
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<22, <19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Reflector
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Vorm	Rond
Zaagmaat	∅86mm

Zelfklevende stofkap

Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

44356.27 Meson round 100 Flat trim 4W 500lm 2700K CRI80 G8
44359.27 Meson round 100 Flat trim 7W 950lm 2700K CRI80 G8
44362.27 Meson round 100 Flat trim 11W 1400lm 2700K CRI80 G8

44356.30 Meson round 100 Flat trim 4W 500lm 3000K CRI80 G8
44359.30 Meson round 100 Flat trim 7W 1000lm 3000K CRI80 G8
44362.30 Meson round 100 Flat trim 11W 1500lm 3000K CRI80 G8

44356.40 Meson round 100 Flat trim 4W 550lm 4000K CRI80 G8
44359.40 Meson round 100 Flat trim 7W 1050lm 4000K CRI80 G8
44362.40 Meson round 100 Flat trim 11W 1500lm 4000K CRI80 G8

44308.27 Meson round 100 4W 500lm 2700K CRI80 G8
44310.27 Meson round 100 7W 950lm 2700K CRI80 G8
44312.27 Meson round 100 11W 1400lm 2700K CRI80 G8

44308.30 Meson round 100 4W 500lm 3000K CRI80 G8
44310.30 Meson round 100 7W 1000lm 3000K CRI80 G8
44312.30 Meson round 100 11W 1500lm 3000K CRI80 G8

44308.40 Meson round 100 4W 550lm 4000K CRI80 G8
44310.40 Meson round 100 7W 1050lm 4000K CRI80 G8
44312.40 Meson round 100 11W 1500lm 4000K CRI80 G8