



MESON ROUND 190 REFIT

Meson round 190 Refit is een reeks krachtige LED inbouwspots met power LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. Meson round 190 Refit is identiek aan Meson round 190, echter voorzien van een bedere afdekrand. De afscherming is verzonken gemonteerd achter een matte of hoogglans reflector.

- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Geschikt voor bestaande uitsparingen van Ø185 tot Ø230mm
- Afdekrand in wit, zwart of zilverkleurig
- Reflectorring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens

Downloads

[Photometrics Meson round 190](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#), [Refurbishment en Retrofit armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



Meson round 190 Refit is een reeks krachtige LED inbouwspots met power LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. Meson round 190 Refit is identiek aan Meson round 190, echter voorzien van een bedere afdekrand. De afscherming is verzonken gemonteerd achter een matte of hoogglans reflector.

- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Geschikt voor bestaande uitsparingen van Ø185 tot Ø230mm
- Afdekrand in wit, zwart of zilverkleurig
- Reflectoring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens

Downloads

[Photometrics Meson round 190](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Meson
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz

Vorm

Rond

Zelfklevende stofkap

Optioneel

