



MESON ROUND 190 REFIT

Meson round 190 Refit is een reeks krachtige LED inbouwspots met power LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. Meson round 190 Refit is identiek aan Meson round 190, echter voorzien van een bedere afdekrand. De afscherming is verzonken gemonteerd achter een matte of hoogglans reflector.

- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Geschikt voor bestaande uitsparingen van Ø185 tot Ø230mm
- Afdekrand in wit, zwart of zilverkleurig
- Reflecterring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#), [Refurbishment en Retrofit armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



Meson round 190 Refit is een reeks krachtige LED inbouwspots met power LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. Meson round 190 Refit is identiek aan Meson round 190, echter voorzien van een bedere afdekrand. De afscherming is verzonken gemonteerd achter een matte of hoogglans reflector.

- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Geschikt voor bestaande uitsparingen van Ø185 tot Ø230mm
- Afdekrand in wit, zwart of zilverkleurig
- Reflectoring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Luchtafzuiging | n.v.t. |
| Armaturefficiëntie | >125lm/W |
| Bevestiging | Inbouw |
| CIE Flux code | 93 100 100 100 100 |
| Driver positie | Losliggende driver |
| Energielabel | A ++ |
| Familie | Meson |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Glare (UGR) | <19 |
| IP-class | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| Isolatieklasse | Klasse-II |
| Kleurconsistentie (SDCM) | SDCM=2 |
| Kleurtemperatuur | Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Kleurweergaveindex (CRI) | CRI97, CRI80, CRI90 |
| Lichtregeling | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Luchtafzuiging | n.v.t. |
| Materiaal | Acrylaat, Staal |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Optiek | Opalen diffusor |
| Oriëntatie | Omlaag |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Powerfactor | >9 |
| Primaire aansluitingen | BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver |
| Productkleur | Op aanvraag |
| Producttoepassing | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes |
| Zelfklevende stofkap | Optioneel |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Verwachte levensduur | L90B50@60,000h (Tq 25°C) |
| Voltage / frequentie | 220-240V, 50 / 60Hz |

Vorm

Rond

Zelfklevende stofkap

Optioneel

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>