



MESON ROUND 190 WALLWASHER

Meson round 190 wallwasher is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen.

- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen
- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting
- Verlichting met lage verblinding

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

Meson round 190 wallwasher is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen.

- Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren
- De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen
- Bijzonder geschikt voor winkelverlichting
- Verlichting met lage verblinding

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Meson
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	<22, <19
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Reflector
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)

Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Rond
Zaagmaat	∅170mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

44562.30 Meson round 190 wallwasher 15W 1750lm 3000K CRI80 G7

44562.40 Meson round 190 wallwasher 15W 1800lm 4000K CRI80 G7

44565.30 Meson round 190 wallwasher 21W 2350lm 3000K CRI80 G7

44565.40 Meson round 190 wallwasher 21W 2450lm 4000K CRI80 G7

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op

<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>