



MESON ROUND DIRECTABLE REFIT

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 - Ø230mm)
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

Downloads

[Photometrics Meson round directable refit](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES



Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 - Ø230mm)
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

Downloads

[Photometrics Meson round directable refit](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Meson
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	n-v-t-
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtbundel (FWHM)	24°, 40°
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Reflector
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Lichtbundel (FWHM)	24°, 40°
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking

Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Rond
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

44570.30 Meson round directable Refit 24° 15W 2000lm 3000K CRI80 G7

44570.40 Meson round directable Refit 24° 15W 2050lm 4000K CRI80 G7

44572.30 Meson round directable Refit 40° 15W 2000lm 3000K CRI80 G7

44572.40 Meson round directable Refit 40° 15W 2050lm 4000K CRI80 G7

44574.30 Meson round directable Refit 24° 21W 2700lm 3000K CRI80 G7

44574.40 Meson round directable Refit 24° 21W 2750lm 4000K CRI80 G7

44576.30 Meson round directable Refit 40° 21W 2650lm 3000K CRI80 G7

44576.30 Meson round directable Refit 40° 30W 3500lm 3000K CRI80 G7

44576.40 Meson round directable Refit 40° 21W 2750lm 4000K CRI80 G7

44576.40 Meson round directable Refit 40° 30W 3600lm 4000K CRI80 G7