



MESON ROUND DIRECTABLE REFIT

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden veresteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 - Ø230mm)
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES



Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 - Ø230mm)
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Luchtafzuiging | n.v.t. |
| Armaturefficiëntie | >125lm/W |
| Bevestiging | Inbouw |
| CIE Flux code | 93 100 100 100 100 |
| Driver positie | Losliggende driver |
| Energielabel | A ++ |
| Familie | Meson |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Glare (UGR) | n-v-t- |
| IP-class | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| Isolatieklasse | Klasse-II |
| Kleurconsistentie (SDCM) | SDCM=2 |
| Kleurtemperatuur | Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Kleurweergaveindex (CRI) | CRI97, CRI80, CRI90 |
| Lichtbundel (FWHM) | 24°, 40° |
| Lichtregeling | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Luchtafzuiging | n.v.t. |
| Materiaal | Acrylaat, Staal |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Optiek | Reflector |
| Oriëntatie | Omlaag |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |
| Powerfactor | >9 |
| Primaire aansluitingen | BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver |
| Productkleur | Op aanvraag |
| Producttoepassing | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes |
| Zelfklevende stofkap | Optioneel |
| Lichtbundel (FWHM) | 24°, 40° |
| Verpakkingsafmetingen | Bulkverpakking |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Verwachte levensduur | L90B50@60,000h (Tq 25°C) |
| Voltage / frequentie | 220-240V, 50 / 60Hz |
| Vorm | Rond |
| Zelfklevende stofkap | Optioneel |

LICHTTECHNISCHE DATA

44570.30 Meson round directable Refit 24° 15W 2000lm 3000K CRI80 G7
44570.40 Meson round directable Refit 24° 15W 2050lm 4000K CRI80 G7
44572.30 Meson round directable Refit 40° 15W 2000lm 3000K CRI80 G7
44572.40 Meson round directable Refit 40° 15W 2050lm 4000K CRI80 G7
44574.30 Meson round directable Refit 24° 21W 2700lm 3000K CRI80 G7
44574.40 Meson round directable Refit 24° 21W 2750lm 4000K CRI80 G7
44576.30 Meson round directable Refit 40° 21W 2650lm 3000K CRI80 G7
44576.30 Meson round directable Refit 40° 30W 3500lm 3000K CRI80 G7
44576.40 Meson round directable Refit 40° 21W 2750lm 4000K CRI80 G7
44576.40 Meson round directable Refit 40° 30W 3600lm 4000K CRI80 G7

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>