



## MESON ROUND DIRECTABLE

Meson round directable is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Met standaard Ø190mm afdekrand of Ø245mm refit afdekrand voor grotere bestaande plafondopeningen
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

**Categorieën:** [Downlights en inbouwspots](#)



## PRODUCT IMAGES



Meson round directable is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

- Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen
- Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.
- Met standaard Ø190mm afdekrand of Ø245mm refit afdekrand voor grotere bestaande plafondopeningen
- Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

**OPMERKINGEN:**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Armaturefficiëntie</b>	>125lm/W
<b>Bevestiging</b>	Inbouw
<b>CIE Flux code</b>	93 100 100 100 100
<b>Driver positie</b>	Losliggende driver
<b>Energielabel</b>	A ++
<b>Familie</b>	Meson
<b>Fotobiologische veiligheid</b>	IEC 62471: RG1 (laag risico)
<b>Glare (UGR)</b>	<22, <19
<b>IP-class</b>	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
<b>Isolatieklasse</b>	Klasse-II
<b>Kleurconsistentie (SDCM)</b>	SDCM=2
<b>Kleurtemperatuur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Kleurweergaveindex (CRI)</b>	CRI97, CRI80, CRI90
<b>Lichtbundel (FWHM)</b>	24°, 40°
<b>Lichtregeling</b>	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
<b>Luchtafzuiging</b>	n.v.t.
<b>Materiaal</b>	Acrylaat, Staal
<b>Noodverlichting</b>	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20°C / +40°C
<b>Optiek</b>	Reflector
<b>Oriëntatie</b>	Omlaag
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Powerfactor</b>	>9
<b>Primaire aansluitingen</b>	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
<b>Productkleur</b>	Op aanvraag
<b>Producttoepassing</b>	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel
<b>Lichtbundel (FWHM)</b>	24°, 40°

<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Verwachte levensduur</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Vorm</b>	Rond
<b>Zaagmaat</b>	∅170mm
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## LICHTTECHNISCHE DATA

44570.30 Meson Round directable 24° 15W 2000lm 3000K CRI80 G7  
44570.40 Meson Round directable 24° 15W 2050lm 4000K CRI80 G7  
44572.30 Meson Round directable 40° 15W 2000lm 3000K CRI80 G7  
44572.40 Meson Round directable 40° 15W 2050lm 4000K CRI80 G7  
44574.30 Meson Round directable 24° 21W 2700lm 3000K CRI80 G7  
44574.40 Meson Round directable 24° 21W 2750lm 4000K CRI80 G7  
44576.30 Meson Round directable 40° 21W 2650lm 3000K CRI80 G7  
44576.40 Meson Round directable 40° 21W 2750lm 4000K CRI80 G7

## LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

### LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op  
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>