



MESON SQUARE 180 CARDANIC SAPP

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpassingen van de spot tot 30° in alle richtingen mogelijk.

- Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds
- Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights
- Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES



Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpassingen van de spot tot 30° in alle richtingen mogelijk.

- Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds
- Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights
- Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Luchtafzuiging	n.v.t.
Armaturefficiëntie	>125lm/W
Bevestiging	Inbouw
CIE Flux code	93 100 100 100 100
Driver positie	Losliggende driver
Energielabel	A ++
Familie	Meson
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Glare (UGR)	n-v-t-
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97, CRI80, CRI90
Lichtbundel (FWHM)	24°, 40°
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Luchtafzuiging	n.v.t.
Materiaal	Acrylaat, Staal
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Optiek	Reflector
Oriëntatie	Omlaag
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Powerfactor	>9
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Zelfklevende stofkap	Optioneel
Lichtbundel (FWHM)	24°, 40°

Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Verwachte levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Vierkant
Zaagmaat	180x180mm
Zelfklevende stofkap	Optioneel

LICHTTECHNISCHE DATA

45311.30 Meson Square 180 cardanic 24° 15W 2000lm 3000K CRI80 G7

45311.40 Meson Square 180 cardanic 24° 15W 2050lm 4000K CRI80 G7

45312.30 Meson Square 180 cardanic 40° 15W 2000lm 3000K CRI80 G7

45312.40 Meson Square 180 cardanic 40° 15W 2050lm 4000K CRI80 G7

45321.30 Meson Square 180 cardanic 24° 21W 2700lm 3000K CRI80 G7

45321.40 Meson Square 180 cardanic 24° 21W 2750lm 4000K CRI80 G7

45322.30 Meson Square 180 cardanic 40° 21W 2650lm 3000K CRI80 G7

45322.40 Meson Square 180 cardanic 40° 21W 2750lm 4000K CRI80 G7

LDT / PHOTOMETRICS DOWNLOADS

LDT / Photometrics downloads

Je kan alle downloads centraal per familie vinden op
<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>